

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ МИНИ ПОГРУЗЧИКИ
MUSTANG СЕРИИ AL | 106 | 206 | 306 | 406 | 506



НОВАЯ ЛИНЕЙКА МИНИ ПОГРУЗЧИКОВ MUSTANG

БОЛЕЕ 100 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС И СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕЙ РОССИИ



АСТРА-ТЕХНО

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ МИНИ ПОГРУЗЧИКИ MUSTANG СЕРИИ AL

Новые модели мини погрузчиков MUSTANG шарнирно-сочленённого типа (всего 5 моделей) введены в серийное производство “Mustang Manufacturing Company Inc” (США).

Преимуществом шарнирно-сочленённых мини погрузчиков MUSTANG AL серии является оптимальная рабочая масса машины, тяговитость при хорошем сцеплении на грунте и на снегу, в отличие от мини погрузчиков с бортовым поворотом, MUSTANG серии AL не вырывают траву при повороте и развороте на газоне. Удобная рулевая колонка, регулируемое сиденье оператора, ремень и дуга безопасности или остеклённая и отапливаемая кабина типа ROPS-FOPS с панорамным видом позволяют комфортно производить землеройные, ландшафтные,

погрузо-разгрузочные и коммунально-уборочные работы. Щадящий режим по износу шин, малый радиус разворота, компактный двигатель при низком расходе дизтоплива. Рабочая масса мини погрузчиков MUSTANG серии AL колеблется от 1735 до 2950 кг., мощность японских дизельных двигателей Yanmar от 23 до 47 л.с. Ассортимент навесного оборудования более 100 видов позволяет шарнирно-сочленённым мини погрузчикам MUSTANG серии AL занять своё достойное место в производственной линейке.

Мини погрузчик MUSTANG AL 406



Мини погрузчик MUSTANG AL 306



Мини погрузчик MUSTANG AL 106





Модель	106	206	306	406	506
Страна производитель	США				
Двигатель	YANMAR (Янмар)				
Количество цилиндров	3			4	
Мощность двигателя	14 кВт / 23,3 л.с.	26 кВт / 34,9 л.с.	26 кВт / 34,9 л.с.	38,4 кВт / 46,7 л.с.	38,4 кВт / 46,7 л.с.
Объем двигателя	1,1 л.	1,6 л.	1,6 л.	2,2 л.	2,2 л.
Опрокидывающая нагрузка	860 кг.	1393 кг.	1660 кг.	1800 кг.	1860 кг.
Вырывное усилие	1245 кг.	2179 кг.	2333 кг.	4075 кг.	4075 кг.
Гидравлический поток	30 л/мин.	44 л/мин.	44 л/мин.	55 л/мин.	55 л/мин.
Давление гидросистемы	207 бар	207 бар	350 бар	207 бар	207 / 410 бар
Объем гидробака	30 л.	26 л.	26 л.	40 л.	40 л.
Аккумуляторная батарея	74 Ам.ч. /12 В.				
Топливный бак	52 л.	56 л.	56 л.	67 л.	67 л.
Транспортная скорость	до 12 км/ч	до 9,5 км/ч	до 20 км/ч	до 20 км/ч	до 20 км/ч
Стандартные шины	27x8.50*15	27x10.50*15	10x16.5	12x16.5	12x16.5
Высота разгрузки ковша по нижнему шарниру	2663 мм	2768 мм	2870 мм	2990 мм	2990 мм
Внутренний радиус разворота	640 мм	1050 мм	1392 мм	1535 мм	1535 мм
Кабина ROPS	-	-	остекление, отопление		
Габариты					
Длина без ковша	2593 мм	3366 мм	3358 мм	3820 мм	3820 мм
Длина с ковшом	3341 мм	4100 мм	3993 мм	4508 мм	4508 мм
Ширина на узких/широких колесах	850/1060 мм.	960/1066 мм.	1200 /1340 мм.	1415/1450 мм	1415/1450 мм.
Высота при сложенной раме ROPS	1860 мм	1760 мм	-	-	-
Высота при поднятой раме ROPS	2320 мм	2346 мм	-	-	-
Высота по кабине	-	-	2302 мм	2410 мм	2410 мм
Вес	1735 кг.	2111 кг	2680 кг	2950 кг	3040 кг



АСТРА-ТЕХНО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3.

+7 495 223-23-50 www.mustang.su

www.astratechno.ru